

CBM 8000 CBM 11000

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIROS REMOLQUE VOLQUETE FORRAJE



- Ideal para transporte de grãos, silagem, adubo e frutas.

- *Ideal para el transporte de granos, ensilajes, fertilizantes y frutas.*

- Equipamento prático, versátil e de simples operação.
- Baixo custo de manutenção.
- Equipamento robusto e resistente.
- Sistema de cabeçalho prático e de fácil acoplamento ao trator.
- Acionamento por cilindro telescópico.
- Abertura automática da tampa traseira.

- *Equipo práctico, versátil y de funcionamiento sencillo.*
- *Bajo costo de mantenimiento.*
- *Equipo robusto y resistente.*
- *Sistema de cabezal práctico y fácil acoplamiento al tractor.*
- *Accionamiento de cilindro telescópico.*
- *Apertura automática de la tapa posterior.*

- Laterais fabricadas com chapa de aço com espessura de 2,65 mm
- *Lados fabricados con chapa de acero de espesor de 2,65 mm.*



- Chassi fabricado com chapa de aço com espessura 6,35 mm
- *Chasis fabricado en chapa de acero de espesor de 6,35 mm*

**Um eixo rodado duplo
Uno eje doble ronda**

Pneus Implemento 7.50x16
Neumaticos implemento 7.50x16

Código Finame: 371.036-1

**A MARCA DO
AGRO**



Desde 1950

CBM 8000 CBM 11000

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIROS / REMOLQUE VOLQUETE FORRAJE



- Assoalho interno cônico. (opcional)
- Piso interior cónico. (opcional)



- Cilindro hidráulico de 3 estágios
- Cilindro hidráulico de 3 etapas

Um eixo rodado duplo
Uno eje doble ronda



FOLHETO DIGITAL
CBM 8000 CBM 11000
[APONTE A CÂMERA]
QR-CODE

MANUAL TÉCNICO
CBM 8000 CBM 11000
[APONTE A CÂMERA]
QR-CODE

- Para o manejo e transporte de silagem, adubos, grãos, feno, fertilizantes, frutas e produtos diversos.
- Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envoltentes, chassi robusto, construído de chapa em aço carbono.
- Prático e versátil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade com custos altamente satisfatórios, um excelente investimento para racionalizar os trabalhos e obter máximos benefícios.
- Chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono.
- Basculamento por cilindro hidráulico acionado pelo comando do trator.
- Abertura traseira vertical e lateral, simultânea ou basculamento.
- Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator.

- Para el manejo y transporte de ensilaje, fertilizantes, granos, heno, fertilizantes, frutas y productos diversos.
- Construcción totalmente metálica con caja de carga de acero estructural reforzado con columnas envoltentes en 'U', chasis resistente, construcción de chapa acero al carbono.
- Práctico y versátil, ofrece agilidad, conveniencia y durabilidad a costos altamente satisfactorios, una excelente inversión para agilizar los trabajos y obtener los máximos beneficios.
- Chasis reforzado con estructura simple y robusta, completamente de acero al carbono.
- Volteo del cilindro hidráulico accionado por el control del tractor.
- Apertura trasera vertical y lateral, simultánea o basculante.
- Pie de apoyo ajustable y móvil, para facilitar el acoplamiento al tractor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CBM 8000	CBM 11000
Capacidade de carga (m ³ /kg)	8/6000	11/6000
Capacidad de carga (m ³ /kg)	8/6000	11/6000
Comprimento da caçamba (mm)	3600	3600
Largo de la carreta (mm)	3600	3600
Largura da caçamba (mm)	2000	2000
Ancho de la carreta (mm)	2000	2000
Altura da caçamba (mm)	1100	1550
Altura de la carreta (mm)	1100	1550
Altura da Sobretampa (mm)	-	425
Altura de la Sobretampa (mm)	-	425
Altura do Assoalho (mm)	952	952
Altura de lo Piso (mm)	952	952
Comprimento Total (mm)	5160	5160
Largo Total (mm)	5160	5160
Altura Total (mm)	2500	2500
Altura Total (mm)	2500	2500



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

menta@menta.com.br

/mentamaquinas

www.menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

@mentamaquinas