

PREMIUM FLEX CP-60

**COLHEDORA DE CANA-DE-AÇÚCAR
COSECHADORA DE CAÑA DE AZÚCAR**



Colhedora de cana-de-açúcar para produção de cachaça e derivados, com tamanho do picado de 6 mm a 60 mm com produção de 2 a 10 ton/h em condições normais do canavial.

Possui cortador de pontas da cana-de-açúcar para eliminar as impurezas no processo de moagem, proporcionando maior extração do caldo e melhorando a produção e maior rendimento da sacarose.

Cosechadora de caña de azúcar para la producción de cachaça y derivados, con un tamaño de corte de 6 mm hasta 60 mm con producción de 2 hasta 10 ton / h en condiciones normales del campo de caña.

Cuenta con un despuntador de caña de azúcar para eliminar impurezas en el proceso de molienda, brindando mayor extracción de jugo y mejorando la producción y rendimiento de la sacarosa.

- Quebra jato hidráulico
- Tubo de saída hidráulica



- Cortador de ponta com acionamento por motor hidráulico com sentido de giro para os dois lados.
- Despuntador com accionamiento por motor hidráulico con sentido de giro para ambos lados.

- Giro da bica hidráulica
- Giro del tubo hidráulico

- Funcionamento lateral ou traseiro do trator
- Funcionamiento lateral o trasero del tractor

- Rosca sem fim para levantar cana tombada
- Rosca sinfín para levantar caña tumbada

- Cambão articulado oferece maior estabilidade e rapidez na colheita
- Barra de remolque articulado ofrece mayor estabilidad y rapidez en la cosecha

- Pneus 600 x 16
- Neumaticos 600 x 16

- Facas de corte de base com menor manutenção, maior rendimento e rebrota mais rápida.
- Cuchillas de corte de base con menor mantenimiento, mayor rendimiento y rebrote más rápido.

- Plataforma ATM 1.3
- Plataforma ATM 1.3

1,15 mts



Código Finame: 337.438-0

**A MARCA DO
AGRO**



Desde 1950

PREMIUM FLEX CP-60

**COLHEDORA DE CANA-DE-AÇÚCAR
COSECHADORA DE CAÑA DE AZÚCAR**

Obs: Para colher cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK)

- Funcionamento Lateral ou Traseiro do trator
- Operación del tractor lateral o trasero



- 1 • Reservatório de óleo com capacidade de 60 L.
• Depósito de aceite con capacidad de 60 L.
- 2 • Bomba hidráulica independente.
• Bomba hidráulica independiente.
- 3 • Sistema de acionamento elétrico hidráulico.
• Sistema de accionamiento eléctrico hidráulico.
- 4 • Regulagem de altura por pistão hidráulico.
• Ajuste de altura mediante pistón hidráulico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMIUM FLEX CP-60

Nº de rolos	6 verticais
Nº de rolos	6 verticales
Trator	90 cv (ou superior)
Tractor	90 hp (o superior)
Produção Nominal	Até 10 ton/hora
Producción Nominal	Hasta 10 ton/hora
Rotação	TDP 540 rpm
Rotación	TDP 540 rpm
Opções de corte	6 a 60 mm
Opciones de corte	6 hasta 60 mm
Peso da máquina	1500 kg
Peso del equipo	1500 kg

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br

✉ menta@menta.com.br

📘 /mentamaquinas

📺 Menta Máquinas Agrícolas Ltda

📷 @mentamaquinas

