

CCBM 5000 CCBM 6500

CARRETA CAFEIRA BASCULANTE / REMOLQUE CAFÉ VOLQUETE

- Ideal para transporte de grãos, silagem, adubo e frutas.

- Laterais fabricadas com chapa de aço com espessura de 2,65 mm
- Lados fabricados con chapa de acero de espesor de 2,65 mm.

- *Ideal para el transporte de granos, ensilajes, fertilizantes y frutas.*

- Transportes agrícolas em geral, a granel ou embalados, transporte de café, forragens, grãos e outros produtos.

- Abertura traseira vertical automática.

- Laterais removíveis.

- Cilindro hidráulico para basculamento por comando hidráulico do trator.

- Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator.

- *Transporte agrícola en general, a granel o empaquetado, transporte y descarga de café, forraje, granos y otros productos.*

- *Apertura trasera vertical automática.*

- *lados extraíbles.*

- *Cilindro hidráulico para basculación por control hidráulico del tractor.*

- *Pie de apoyo ajustable y móvil, para facilitar el acoplamiento al tractor.*



**Um eixo, rodado duplo ou simples.
Uno eje, ruedas dobles o simples.**

Pneus Implemento 7.50x16
Neumaticos implemento 7.50x16

- Chassi fabricado com chapa de aço com espessura 6,35 mm
- Chasis fabricado en chapa de acero de espesor de 6,35 mm

**A MARCA DO
AGRO**



Código Finame: 371.036-1

Desde 1950

CCBM 5000 CCBM 6500

CARRETA CAFEIRA BASCULANTE REMOLQUE CAFÉ VOLQUETE



- Cilindro hidráulico de 3 estágios
- Cilindro hidráulico de 3 etapas

Um eixo, rodado duplo ou simples.
Uno eje, ruedas dobles o simples.



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas

- Transportes agrícolas em geral, a granel ou embalados, transporte de café, forragens, grãos e outros produtos.
- Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envolventes, chassi robusto, construído de chapa em aço carbono.
- Prático e versátil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade com custos altamente satisfatórios, um excelente investimento para racionalizar os trabalhos e obter máximos benefícios.
- Chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono.
- Basculamento por cilindro hidráulico acionado pelo comando do trator.
- Abertura traseira vertical e lateral, simultânea ou basculamento.
- Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator.

- Para el manejo y transporte de ensilaje, fertilizantes, granos, heno, fertilizantes, frutas y productos diversos.
- Construcción totalmente metálica con caja de carga de acero estructural reforzado con columnas envolventes en 'U', chasis resistente, construcción de chapa acero al carbono.
- Práctico y versátil, ofrece agilidad, conveniencia y durabilidad a costos altamente satisfactorios, una excelente inversión para agilizar los trabajos y obtener los máximos beneficios.
- Chasis reforzado con estructura simple y robusta, completamente de acero al carbono.
- Volteo del cilindro hidráulico accionado por el control del tractor.
- Apertura trasera vertical y lateral, simultánea o basculante.
- Pie de apoyo ajustable y móvil, para facilitar el acoplamiento al tractor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CCBM 5000	CCBM 6500
Capacidade de carga (m³/kg)	4.5/5000	6.5/6500
Capacidad de carga (m³/kg)	4.5/5000	6.5/6500
Comprimento da caçamba (mm)	3000	3000
Largo de la carreta (mm)	3000	3000
Largura da caçamba (mm)	1500	1500
Ancho de la carreta (mm)	1500	1500
Altura da caçamba (mm)	1100	1550
Altura de la carreta (mm)	1100	1550
Altura da Sobretampa (mm)	-	425
Altura de la Sobretampa (mm)	-	425
Altura do Assoalho (mm)	952	952
Altura de lo Piso (mm)	952	952
Comprimento Total (mm)	4500	4500
Largo Total (mm)	4500	4500
Altura Total (mm)	2500	2500
Altura Total (mm)	2500	2500