

# CCBM 6000 CCBM 8000

## CARRETA CAFEEIRA BASCULANTE / REMOLQUE CAFÉ VOLQUETE

- Ideal para transporte de grãos, silagem, adubo e frutas.

- *Ideal para el transporte de granos, ensilajes, fertilizantes y frutas.*

- Transportes agrícolas em geral, a granel ou embalados, transporte de café, forragens, grãos e outros produtos.

- Abertura traseira vertical automática.

- Laterais removíveis.

- Cilindro hidráulico para basculamento por comando hidráulico do trator.

- Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator.

- *Transporte agrícola en general, a granel o empaquetado, transporte y descarga de café, forraje, granos y otros productos.*

- *Apertura trasera vertical automática.*

- *lados extraíbles.*

- *Cilindro hidráulico para basculación por control hidráulico del tractor.*

- *Pie de apoyo ajustable y móvil, para facilitar el acoplamiento al tractor.*

- Laterais fabricadas com chapa de aço com espessura de 2,65 mm

- *Lados fabricados con chapa de acero de espesor de 2,65 mm.*



**Um eixo, rodado duplo ou simples.  
Uno eje, ruedas dobles o simples.**

Pneus Implemento 7.50x16  
Neumaticos implemento 7.50x16

### FOLHETO DIGITAL

CCBM 6000 CCBM 8000

[APONTE A CÂMERA]  
QR-CODE



### MANUAL TÉCNICO

CCBM 6000 CCBM 8000

[APONTE A CÂMERA]  
QR-CODE



- Chassi fabricado com chapa de aço com espessura 6,35 mm
- *Chasis fabricado en chapa de acero de espesor de 6,35 mm*

**A MARCA DO  
AGRO**



Código Finame: 371.036-1

**Desde 1950**

# CCBM 6000 CCBM 8000

## CARRETA CAFEIRA BASCULANTE REMOLQUE CAFÉ VOLQUETE



- Cilindro hidráulico de 3 estágios
- Cilindro hidráulico de 3 etapas

Um eixo, rodado duplo ou simples.  
Uno eje, ruedas dobles o simples.



**MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**



+55(16) 3667-9600



www.menta.com.br



menta@menta.com.br



Menta Máquinas Agrícolas Ltda



/mentamaquinas



@mentamaquinas

- Transportes agrícolas em geral, a granel ou embalados, transporte de café, forragens, grãos e outros produtos.
- Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envolventes, chassi robusto, construído de chapa em aço carbono.
- Prático e versátil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade com custos altamente satisfatórios, um excelente investimento para racionalizar os trabalhos e obter máximos benefícios.
- Chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono.
- Basculamento por cilindro hidráulico acionado pelo comando do trator.
- Abertura traseira vertical e lateral, simultânea ou basculamento.
- Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator.

- Para el manejo y transporte de ensilaje, fertilizantes, granos, heno, fertilizantes, frutas y productos diversos.
- Construcción totalmente metálica con caja de carga de acero estructural reforzado con columnas envolventes en 'U', chasis resistente, construcción de chapa acero al carbono.
- Práctico y versátil, ofrece agilidad, conveniencia y durabilidad a costos altamente satisfactorios, una excelente inversión para agilizar los trabajos y obtener los máximos beneficios.
- Chasis reforzado con estructura simple y robusta, completamente de acero al carbono.
- Volteo del cilindro hidráulico accionado por el control del tractor.
- Apertura trasera vertical y lateral, simultánea o basculante.
- Pie de apoyo ajustable y móvil, para facilitar el acoplamiento al tractor.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                              | CCBM 6000 | CCBM 8000 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Capacidade de carga (m³/kg)  | 5.5/6000  | 7.5/8000  |
| Capacidad de carga (m³/kg)   | 5.5/6000  | 7.5/8000  |
| Comprimento da caçamba (mm)  | 3600      | 3600      |
| Largo de la carreta (mm)     | 3600      | 3600      |
| Largura da caçamba (mm)      | 1500      | 1500      |
| Ancho de la carreta (mm)     | 1500      | 1500      |
| Altura da caçamba (mm)       | 1100      | 1550      |
| Altura de la carreta (mm)    | 1100      | 1550      |
| Altura da Sobretampa (mm)    | -         | 425       |
| Altura de la Sobretampa (mm) | -         | 425       |
| Altura do Assoalho (mm)      | 952       | 952       |
| Altura de lo Piso (mm)       | 952       | 952       |
| Comprimento Total (mm)       | 5160      | 5160      |
| Largo Total (mm)             | 5160      | 5160      |
| Altura Total (mm)            | 2500      | 2500      |
| Altura Total (mm)            | 2500      | 2500      |