

ECOLÓGICA PGM 400



PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS DE ÁRVORES ASTILLADORA Y TRITURADORA DE RAMAS DE ÁRBOL

Equipamento para picar e triturar galhos de árvores verdes, com até **4 polegadas** (Ø 100 mm), resultantes de operações de poda em áreas de manutenção urbanas e área rural.

ECOLOGICA PGM 400, promove a geração de matéria orgânica de um picado uniforme de **5 mm e 10 mm**, que facilita a decomposição de uma forma ecologicamente correta.

Equipo para cortar y moler ramas de árboles verdes, hasta 4 pulgadas (Ø 100 mm), como resultado de operaciones de poda en áreas de mantenimiento urbano y áreas rurales.

ECOLOGICA PGM 400, promueve la generación de materia orgánica a partir de un corte uniforme de **5 mm y 10 mm**, lo que facilita la descomposición de una manera ecológicamente correcta.



• CTT - Carreta Tração Trator sobre rodas e pneus aro 13".

• CTT - Tractor Remolque en llantas y llantas de 13".

A MARCA DO
AGRO



Desde 1950

ECOLÓGICA PGM 400

**PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS DE ÁRVORES
ASTILLADORA Y TRITURADORA DE RAMAS DE ÁRBOL**



- ECOLOGICA PGM 400, equipada com rotor picador de 600 mm de diâmetro, com 8 (oito) facas.
- Sistema de alimentação por 04 (quatro) rolos, apoiados em rolamentos, sendo 02 (dois) rolos inferiores lisos e 02 (dois) rolos superiores dentados com cabeçote oscilante.
- Trava de segurança, que paralisa os 04 (quatro) rolos alimentadores e o galho a ser picado.
- Bica de saída do material picado, com giro em 360°, com acionamento manual por cabo de aço.

- ECOLOGICA PGM 400, equipado con un rotor picador de 600 mm de diámetro, con 8 (ocho) cuchillas.
- Sistema de alimentación para 04 (cuatro) rodillos, apoyados en cojinetes, con 02 (dos) rodillos inferiores lisos y 02 (dos) rodillos superiores dentados con cabezal oscilante.
- Bloqueo de seguridad, que paraliza los 04 (cuatro) rodillos de alimentación y la rama a cortar.
- Boquilla de salida del material picado, con rotación de 360°, con activación manual por cable de acero.



- Bica alimentadora por esteira de borracha.
- Caño alimentador por esterilla de goma.



- Rotor picador com 8 facas.
- Rotor picador con 8 cuchillas.



- Tração dos 4 rolos alimentadores por engrenagem.
- Tracción de los 4 rodillos de alimentación por engranaje.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ECOLÓGICA PGM 400

Nº DE ROLOS	4 HORIZONTAL
Nr. DE ROLLOS	4 HORIZONTAL
TRATOR	86 CV (OU SUPERIOR)
TRACTOR	86 HP (O SUPERIOR)
CAPACIDADE DE CORTE	Ø 100 MM
CAPACIDAD DE CORTE	Ø 100 MM
PRODUÇÃO DE TRABALHO	8 A 15 M ³ /H
PRODUCCIÓN DE TRABAJO	8 A 15 M ³ /H
DIÂMETRO DO PICADOR	600 MM
DIÁMETRO DE LA ASTILLADORA	600 MM
RPM	1400 A 1500 RPM
RPM	1400 A 1500 RPM
PESO DA MÁQUINA	1000 KG
PESO DEL EQUIPO	1000 KG

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2011
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2011



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

[/mentamaquinas](https://www.facebook.com/mentamaquinas)

[@mentamaquinas](https://www.instagram.com/mentamaquinas)