

GIROMIX 2.2/4.4 GIROMIX 2.2/4.4

VAGÃO MISTURADOR VAGÓN MEZCLADOR



Oferece melhor custo benefício aos médios e pequenos pecuaristas de gado de leite e corte. Com simples operação desensila, carrega e mistura de forma homogênea, descarregando diretamente ao cocho.

Ofrece lo mejor custo beneficio a los medianos y pequeños productores de ganado lechero y corte. Con simple operación desensila, puede cargar y mezclar de forma homogéneamente, distribuyéndolo directamente en los comederos.



. Este equipamento mistura fibras com o máximo de 20mm de comprimento. Fibras longas danificam o equipamento, ocasionando na perda de garantia.
. Este equipo mezcla fibras con el máximo 20mm de largo. Fibras largas danificam el equipo, ocasionando en la pérdida de garantía.



680 mm
Altura máxima da bica de descarga
Altura máxima de la boquilla de descarga



Opcional
Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
Opcional
Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.

• Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.

• Bomba hidráulica independente accionada por la toma de fuerza del tractor con depósito de aceite hidráulico.

Código Finame: 337.949-1

A MARCA DO
AGRO



Desde 1950

GIROMIX 2.2/4.4 GIROMIX 2.2/4.4

VAGÃO MISTURADOR VAGÓN MEZCLADOR

Com estrutura robusta em aço, sistema de acionamento e bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com palhetas de movimento giratório, rosca sem fim de descarga lateral diretamente ao cocho. Apoio em pneus 6.00-16 para Vagão Giromix 2.2 e 7.50-16 para o Giromix 4.4 com regulagem de altura por pistão hidráulico.

Con una estructura de acero, sistema de accionamiento y bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogéneamente con paletas de movimientos giratorios, rosca sin fin de descarga lateral directamente en los comederos. apoyo en neumaticos 6.00-16 para Vagón Mezclador Giromix 2.2, y 7.50-16 para el Vagón Mezclador Giromix 4.4, con ajuste de altura por pistón hidráulico



- Auto carregamento com rolo fresa de 515mm de diâmetro e com 34 facas com acionamento independente por motor hidráulico.
- Altura de corte com regulagem independente por pneus e por pistão.
- Misturador acionado pelo controle independente.
- Auto cargamento con rodillos con fresas desensiladoras de 515mm diámetro con 34 cuchillas con accionamiento independiente por motor hidráulico.
- Altura de corte con ajuste independiente por neumaticos y por pistón.
- Mezclador accionado por control independiente.



- Sistema terceiro ponto hidráulico
- Sistema 3ª ponto hidráulico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Volume de carga (m³)	2.0	4.0
Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L)	60	60
Comprimento total (mm)	3267	3900
Largura total (mm)	2356	2500
Altura total (mm)	1707	1974
Diâmetro do rotor de mistura (mm)	990	1400
Comprimento do rotor de mistura (mm)	1400	1400
Tempo de mistura (min)	4 a 5	4 a 5
Diâmetro a rosca de descarga (mm)	300	300
Altura mínima da bica de descarga (mm)	150	150
Altura máxima da bica de descarga (mm)	680	680
Largura da fresa densiladora (mm)	1430	1430
Diâmetro da fresa desensiladora (mm)	515	515
Altura máxima da fresa desensiladora (mm)	2.900	3300
Peso (kg)	1.300	1.460
Potência mínima requerida na TDP (CV)	50	50
Pneus implemento	6.00-16	7.50-16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen de carga (m³)	2.0	4.0
Capacidad del depósito de aceite hidráulico (L)	60	60
Largo total (mm)	3267	3900
Ancho total (mm)	2356	2500
Altura total (mm)	1707	1974
Diámetro del rotor mezclador (mm)	990	1400
Largo del rotor mezclador (mm)	1400	1400
Tiempo del mezclado (min)	4 a 5	4 a 5
Diámetro del tornillo de descarga (mm)	300	300
Altura mínima de la boquilla de descarga (mm)	150	150
Altura máxima de la boquilla de descarga (mm)	680	680
Anchura de la fresa desensiladora (mm)	1430	1430
Diámetro de la fresa desensiladora (mm)	515	515
Altura máxima de la fresa desensiladora (mm)	2.900	3300
Peso (kg)	1.130	1.460
Potencia mínima requerida na TDP (CV)	50	50
Neumaticos implemento	6.00-16	7.50-16



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas