

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

GIROMIX 4-6-10-12-14 DUO

- Com simples operação mistura de forma homogênea diversos tipos de silagem, feno e farinhaceo, e descarrega diretamente ao cocho.
- Con una sencilla operación, mezcla homogéneamente diferentes tipos de ensilaje, heno y harina, y lo descarga directamente en el comedero.

- Dispositivo acionado pela VCR do trator
- Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.

- Dispositivo accionado por la toma de fuerza del tractor
- Bomba hidráulica independiente accionada por la toma de fuerza del tractor con depósito de aceite hidráulico.



- Descarregamento na lateral com esteira e regulagem de altura por pistão hidráulico.
- Descarga lateral con transportador y ajuste de altura mediante pistón hidráulico.



- Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
- Balança con sistema de pesaje / dosificación programable.



- Comando a distância para Tratores Cabinados.
- Mando a distancia para Tractores con Cabina.

A MARCA DO
AGRO



Código Finame: 337.949-1

Desde 1950

GIROMIX 4-6-10-12-14 DUO

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

Com estrutura robusta em aço de alta resistência apoiado em pneus 11,5 / 80 R15,3, com sistema de acionamento na tomada de força pela VCR do trator e com bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com duas roscas sem fim cortadores e misturadores em aço de alta resistência com descarga lateral esquerda que descarrega diretamente ao cocho.


Con estructura robusta en acero de alta resistencia soportada por neumáticos 11.5/80 R15.3, con sistema de accionamiento en la toma de fuerza VCR del tractor y con bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogénea con dos cortadores de tornillo sin fin y mezcladores en acero de alta resistencia con descarga lateral izquierda que descarga directamente al comedero.

OPCIONAL:

- Tampa traseira com basculamento hidráulico para alimentação.

OPCIONALES:

- Tapa trasera con inclinación hidráulica para alimentación.



- Duas roscas sem fim reversível composta por facas de corte circular giratórias e contra facas dentadas de apoio para o contra corte de feno e silagem em geral.

- Sin fin reversible que consiste en cuchillas giratorias de corte circulares y cuchillas dentadas para el contra corte del material.

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 03/2021
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 03/2021

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO:	4 m³	6 m³	10 m³	12 m³	14 m³
VOLUME m³ VOLUMEN m³	4	6	10	12	14
SISTEMA DE DESCARGA SISTEMA DE DESCARGA	ESTEIRA	ESTEIRA	ESTEIRA	ESTEIRA	ESTEIRA
NÚMERO DE ROSCAS nº NÚMERO DE HILOS	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL
ALTURA mm ALTURA	2200	2300	2500	2600	2650
COMPRIMENTO mm LONGITUD	4000	4900	5480	5980	6670
LARGURA mm ANCHURA	2200	2200 TRANSPORTADOR DESLIGADO	2200 TRANSPORTADOR DESLIGADO	2300	2230
PESO Kg PESO	2400	3000	4300	4740	4710
FORÇA HP FUERZA HP	60	80	110	130	130
NÚMERO DE LÂMINAS nº NÚMERO DE HOJAS	MeiaLua 20 Estrela 40	96	76 + 40	88 + 44	143
VELOCIDADE DA TDF- rpm PTO VELOCIDAD	540	540	540	540	540
BASE / CORPO mm BASE / CUERPO	5/10	5/10	5/10/15	5/10	5/10/15
DIMENSÕES DA RODA DIMENSIONES DE RUEDA	2x (11 L 15 / R15)	2x (11,5 / 80 R15,3)	2x (400/60 R15,5)	2x (400/60 R15,5)	2x (400/60 R15,5)



- Saída de descarregamento para ambos os lados. laterais.
- Salida de descarga en ambos lados.



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas