

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

GIROMIX 6-10-12 DUO

- Com simples operação mistura de forma homogênea e descarrega diretamente ao cocho.
- Con simple operación mezclar de forma homogéneamente e distribuy directamente en los comederos.

- Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.



- Bomba hidráulica independente accionada por la toma de fuerza del tractor con depósito de aceite hidráulico.



- Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
- Balança com sistema de pesaje / dosificación programable.



- Comando a distância para Tratores Cabinados.
- Mando a distância para Tratores con Cabina.

- Descarregamento na lateral com esteira e regulagem de altura por pistão hidráulico.
- Descarga lateral con transportador y ajuste de altura mediante pistón hidráulico.

A MARCA DO
AGRO



Código Finame: 337.949-1

Desde 1950

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

GIROMIX 6-10-12 DUO

Com estrutura robusta em aço de alta resistência apoiado em pneus 11,5 / 80 R15,3, com sistema de acionamento na tomada de força do trator e com bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com duas roscas sem fim cortadores e misturadores em aço de alta resistência com descarga lateral esquerda que descarrega diretamente ao cocho.

Con estructura robusta en acero de alta resistencia soportada sobre neumáticos 11,5 / 80 R15,3, con sistema de accionamiento en la toma de fuerza del tractor y con bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogénea con dos cortadores helicoidales y mezcladoras en acero alto resistencia con descarga lateral izquierda que descarga directamente al canal.



- Descarregamento nas laterais.
- Descarga por dos lados.

OPCIONAL:

- Tampa traseira com basculamento hidráulico para alimentação.

OPCIONALES:

- Tapa trasera con inclinación hidráulica para alimentación.



- Duas roscas sem fim reversível composta por facas de corte circular giratórias e contra facas dentadas de apoio para o contra corte do material.

- Sin fin reversible que consiste en cuchillas giratorias de corte circular y cuchillas dentadas para el contra corte del material.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO:	6 m ³	10 m ³	12 m ³
VOLUME			
VOLUMEN	m ³ 6	10	12
SISTEMA DE DESCARGA	CORREIA TRANSPORTADORA		
SISTEMA DE DESCARGA	CORREIA TRANSPORTADORA		
NÚMERO DE SALTOS	CORREIA TRANSPORTADORA		
NÚMERO DE SALTOS	nº 2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL
ALTURA			
ALTURA	mm 2300	2500	2600
COMPRIMENTO			
LONGITUD	mm 4900	5480	5980
LARGURA			
ANCHURA	mm 2000	2200	2300
PESO			
PESO	Kg 3000	4300	4740
REQUISITOS DE ENERGIA			
NECESSIDADE DE ENERGIA	hp 40	60	80
NÚMERO DE LÂMINAS			
NÚMERO DE HOJAS	nº 96	76 + 40	88 + 44
VELOCIDADE DA TDF			
PTO VELOCIDAD	rpm 540	540	540
BASE / CORPO			
BASE / CUERPO	mm 5/10	5/10/15	5/10
DIMENSÕES DA RODA			
DIMENSIONES DE RUEDA	- 2x (11,5 / 80 R15,3)	2x (11,5 / 80 R15,3)	2x (400/60 R15,5)



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas