

# MENTA MIXER MI

## VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

- Com simples operação mistura de forma homogênea e descarrega diretamente ao cocho.
- Con simple operación mezclar de forma homogéneamente e distribuy directamente en los comederos.

- Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.

- Bomba hidráulica independente accionada por la toma de fuerza del tractor con depósito de aceite hidráulico.



- Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
- Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.



A MARCA DO  
AGRO



Desde 1950

# MENTA MIXER MI

## VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

Com estrutura robusta em aço de alta resistência apoiado em pneus 26/8R14,0, com sistema de acionamento na tomada de força do trator e com bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com duas roscas sem fim cortadores e misturadores em aço de alta resistência com descarga lateral esquerda que descarrega diretamente ao cocho.

Con estructura robusta en acero de alta resistencia soportada sobre neumáticos 26/8R14,0, con sistema de accionamiento en la toma de fuerza del tractor y con bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogénea con dos cortadores helicoidales y mezcladoras en acero de alta resistencia con descarga lateral izquierda que descarga directamente al canal.



• Rosca sem fim reversível composta por facas de corte em estrela giratórias e contra facas dentadas de apoio para o contra corte do material.

• Sinfín reversible que consiste en cuchillas giratorias de corte en estrella y cuchillas dentadas para el contra corte del material.

### OPCIONAL:

- Descarregamento na lateral com regulagem de altura por pistão hidráulico.
- Descarregamento na lateral com esteira.

### OPCIONALES:

- Descarga lateral con ajuste de altura mediante pistón hidráulico.
- Descarga lateral con transportador opcional.



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TECNICAS

| MODELO:                      |      | 400/50    | 450/70       | 450/90       | 450/110      | 500/130      |
|------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacidade                   | m³   | 5         | 7            | 9            | 11           | 13           |
| Senfins                      | nº   | 2         | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Facas                        | nº   | 88        | 100          | 120          | 136          | 128          |
| Cuchillos                    | nº   | 88        | 100          | 120          | 136          | 128          |
| Peso                         | Kg   | 2600      | 3600         | 3900         | 4200         | 5100         |
| Potência requerida           | kW   | 22        | 30           | 37           | 44           | 51           |
| Potencia requerida           | kW   | 22        | 30           | 37           | 44           | 51           |
| Rodas                        | Dim. | 26/8R14,0 | 285/70 R19,5 | 285/70 R19,5 | 285/70 R19,5 | 315/70 R22,5 |
| Ruedas                       | Dim. | 26/8R14,0 | 285/70 R19,5 | 285/70 R19,5 | 285/70 R19,5 | 315/70 R22,5 |
| Tomada de força              | rpm  | 540       | 540          | 540          | 540          | 540          |
| Toma de fuerza               | rpm  | 540       | 540          | 540          | 540          | 540          |
| Comprimento                  | mm   | 4794      | 5133         | 5583         | 6033         | 5887         |
| Longitud                     | mm   | 4794      | 5133         | 5583         | 6033         | 5887         |
| Altura                       | mm   | 2063      | 2265         | 2265         | 2265         | 2656         |
| Altura                       | mm   | 2063      | 2265         | 2265         | 2265         | 2656         |
| Largura                      | mm   | 1556      | 1905         | 1905         | 1905         | 2045         |
| Anchura                      | mm   | 1556      | 1905         | 1905         | 1905         | 2045         |
| Rodas externas largura       | mm   | 1422      | 1905         | 1905         | 1905         | 2045         |
| Ancho de las ruedas externas | mm   | 1422      | 1905         | 1905         | 1905         | 2045         |
| Altura de distribuição       | mm   | 280       | 280          | 280          | 280          | 340          |
| Altura de distribución       | mm   | 280       | 280          | 280          | 280          | 340          |



**MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas