

PGM-6

PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS DE ÁRVORES PICADORA Y TRITURADORA DE RAMAS DE ÁRBOLES



O Triturador de Galhos é a solução para quem deseja reaproveitar os resíduos de podas e manejo de árvores. Tritura galhos verde de 4 até 6" polegadas (150mm), acionado por tomada de força, para tratores de 55 a 100 HP ou opcional por motor a diesel ou gasolina 40 a 55 HP. É um equipamento robusto e compacto, ideal para o uso em áreas urbanas e rurais, produzindo cavacos de madeira que podem ser utilizados como coberturas de solo e em caldeiras.

La trituradora de ramas es la solución ideal para quienes desean reutilizar los residuos de poda y gestión de árboles. Tritura ramas verdes de 150 mm a 150 mm, accionada por toma de fuerza, para tractores de 55 a 100 CV o, opcionalmente, con motor diésel o gasolina de 40 a 55 CV. Es un equipo robusto y compacto, ideal para zonas urbanas y rurales, que produce astillas de madera que pueden utilizarse como cobertura vegetal y en calderas.

- Botão de segurança, com parada instantânea do picador.
- Botón de seguridad, con parada instantánea del picador.



- Material picado de 2mm a 10mm
- Material picado de 2mm a 10mm

- Botão de comando de alimentação, com tela sensível ao toque para regular velocidade da entrada do material
- Botón de control de encendido, Pantalla táctil para regular la velocidad de entrada del material

- Alavanca/ barra de segurança de alimentação, para maior segurança do operador.
- Palanca/barra de seguridad de alimentación para mayor seguridad del operador.

A MARCA DO
AGRO



Desde 1950

PGM-6

PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS DE ÁRVORES
PICADORA Y TRITURADORA DE RAMAS DE ÁRBOLES



Botão de segurança que paraliza o picador em caso de emergência, depois pare o motor do trator. Corrija a situação de emergência antes de ligar o motor e retomar o trabalho.

• Botón de emergencia que detiene la picadora en caso de emergencia y luego apaga el motor del tractor. Corrija la situación de emergencia antes de arrancar el motor y reanudar el trabajo.

Caixa de alimentação.
• Caixa de alimentador.

Alavanca de barra de segurança, que paralisa os dois rolos alimentadores.
• Palanca de barra de seguridad, que detiene ambos rodillos de alimentación.

• PGM-6 é um Picador e triturador de fácil acesso aos componentes para manutenção, tem uma produção estimada de 5 até 8m³/h por hora.

• A máquina é equipada com 2 rolos alimentadores eletro hidráulicos, apoiados em rolamentos sendo um rolo inferior liso, e um rolo superior dentado, com cabeçote oscilante, que permite que os galhos de árvore verde sejam puxados para dentro da máquina com um movimento suave e picado uniforme, com tamanho do picado de 2mm a 10mm.

• Fácil adaptação a tratores, bica de saída do material picado de gira de 360°, com acionamento manual, ou (opcional com acionamento por pistão hidráulico) e defletor com acionamento por cabo manual, ou (opcional por pistão hidráulico) para realizar a descarga diretamente no local desejado.

• La PGM-6 es una astilladora y trituradora con fácil acceso a los componentes para su mantenimiento, con una producción estimada de 5 a 8 m³/h.

• La máquina está equipada con dos rodillos de alimentación electrohidráulicos, soportados por rodamientos: un rodillo inferior liso y un rodillo superior dentado, con cabezal oscilante que permite la tracción de las ramas verdes hacia la máquina con un movimiento suave y un picado uniforme, con tamaños de corte de 2 mm a 10 mm.

• Fácil adaptación a tractores, con salida de 360° para el material picado, de accionamiento manual (u opcionalmente con accionamiento hidráulico por pistón) y deflector accionado por cable manual, o (opcionalmente con accionamiento hidráulico por pistón) para la descarga directa en el punto deseado.



• PGM-6
Conjunto ao 3º ponto AT90
Establecer en el 3er punto AT90.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PGM-6

Nº DE FASCAS DE ROTOR	2 A 4
Nr. DE CUCHILLAS DEL ROTOR	2 HASTA 4
TRATOR	55 A 100 CV (OU SUPERIOR)
TRACTOR	55 HASTA 100 HP (O SUPERIOR)
DIÂMETRO DO ROTOR DA FACA	680 MM
DIÁMETRO DEL ROTOR DE LA CUCHILLA	680 MM
RPM	APARTIR DE 1400 RPM
RPM	DE 1400 RPM
PRODUÇÃO HORÁRIA	5 ATÉ 8m ³ /H
PRODUCCIÓN TIEMPO	5 HASTA 8m ³ /H
PESO DA MÁQUINA	455 A 650 KG
PESO DEL EQUIPO	455 HASTA 650 KG

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 03/2025
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 03/2025



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas